

## LUFTRENARE KVM90



Kraftfull och robust luftrenare som klarar de tuffaste jobben ute på byggarbetsplatsen, där den effektivt hanterar betong/kvartsdamm, fint slipdamm, gipsdamm mm.



Tydlig info med LED-lampor och ljudsignal som larmar vid nedsatt filterstatus, display med timräknare och extra eluttag.



Slitstarka, punkteringsfria gummihjul med upphängning och låsbleck i metall på alla fyra hjulen



Robust, enkel fastsättning av filterram för smidig service och filterbyte.

| LUFTRENARE KVM90            | 1-fas, 230V        |
|-----------------------------|--------------------|
| Motoreffekt                 | 610W               |
| Ampere (max)                | 2,9A               |
| Luftflöde (max)             | 2000 m³/h          |
| Filteryta förfilter kassett | 0,64 m²            |
| Filteryta HEPA H13 filter   | 10,5 m²            |
| Ljudnivå (max)              | 68 dB(A)           |
| Mått (maskin) L x B x H     | 500 x 710 x 850 mm |
| Vikt                        | 38 kg              |
| Artikel nr.                 | BA0125M            |

| TILLBEHÖR TILL KVM90      |        |
|---------------------------|--------|
| Grofilter kassett 20-pack | BS8064 |
| HEPA-filter H13           | BS8063 |

### LUFTRENARE KVM90

- Maximalt luftflöde på 2000 m³/h
- Fläktmotor med två valbara hastigheter.
- HEPA H13 filter, testat och certifierat för en avskilningsgrad på > 99,97% vid 0,3 mikron.
- Dubbla varningslampor och ljudsignal för indikation av servicebehov.
- Robust konstruktion med 4 st ledade, låsbara, punkteringsfria hjul gör maskinen mycket lätt att flytta och rulla med sig.
- Ø250mm utloppsstos på sidan för anslutning av evakuerings slang.
- Digital timräknare som håller koll på gångtid och underlättar vid kontroll av serviceintervaller mm.
- Tåligt transportskydd i plast som skyddar och säkerställer ett felfritt filter efter leverans till arbetsplatsen.
- Extra eluttag - smidigt att ansluta extern maskin till luftrenaren.