

## ASFALTSÅG GÖLZ FS170



### Varför välja FS170

- Antivibrationssystem, handtag som kan justeras i höjdlid.
- Steglös skärdjupsinställning med hjälp av gastrycksfjäder och fotpedal.
- Indikator för skärdjup.
- Skärriktningsindikator för exakt sågning.
- Parkeringsbroms för säker parkering.
- Skyddsåge med integrerad kranögla.
- 25 liters vattentank med stor påfyllning-söppning.
- Stora hjul för mer markfrigång.
- Robust kilremsdrift.
- Underhållsvänlig design.

ROBUST OCH SOLID MOTORSÅG MED VARMFÖRZINKAT CHASSI FÖR HÅLLBAR DRIFT INOM BYGG- OCH UTHYRINGSBRANSCHEN MED ERGONOMISK KOMFORT FÖR OPERATÖREN GENOM ANTIVIBRATIONSSYSTEM OCH HÖJ- OCH SÄNKBARA HANDTAG

SPECIFIKATIONER	
Max skärdjup:	190 mm
Max klingdiameter:	500 mm
Centrumhål:	25,4 mm
Vattentank:	25 liter
Motor:	Honda GX390
Motoreffekt (brutto-netto):	13 hk/9,5 kW (11,8 hk/8,7 kW)
Varvtal:	2300 minuter-1
Matning:	Manuell
Justering av skärdjup:	Steglöst variabel via fotpedal och gasfjäder.
Vibrationsvärde:	4,5 m/s <sup>2</sup>
Mått (L x B x H)	1210 x 630 x 1165 mm
Vikt:	120 mm